

RSK 713 3836

NRF 451 5987

LVI 331 9909

VVS 153101475



FP 65078

Faluplast PREVENT
hajulukko **FLEXI** lattiakaivoon.

Poista lähtöputki, ks. punainen nuoli
kuvassa 1.



1

Puhdista huolellisesti poistoputki ja sen
ympäristö, ks. sininen nuoli kuvassa 2.



2

Asenna PREVENT, ks. kuva 3.

**⚠ On tärkeää, että asento on sama kuin
kuvissa (kumiluukku alhaalla
poistoputkessa)**



3

Paina PREVENT paikalleen peukalolla, ks. kuva 4.
Liukasta kevyesti, usein tavallinen tiskiaine riittää.

Varmista joka puolelta, että osa painuu pohjaan
saakka.



4

Varmista, että osa on suorassa, ks. kuva 5.
Tappi hajulukossa (vihreä nuoli) osittaa alaspäin
kaivon koroketta (sininen nuoli) kohti.



5

Aseta lukitusosa (harmaa metalliosa)
Aseta se ensin uraan oranssissa osassa, ks. sininen
nuoli kuvassa 6.



6

Purista osaa sormilla ja aseta se kaivonrungan
uraan, ks. punainen nuoli kuvassa 7.



7

Varmista, että lukitusosa lukitsee hajulukon tiukasti
kaivon runkoon, ks. vihreät nuolet kuvassa 8,
väljyyttä ei saa olla.



8